

Uncontrolled document as of September 27, 2011. Refer to website for up to date specifications.



9410 LED



1.360 g + 710 LUMEN =

HELDERSTE EN LICHTSTE IN ZIJN KLASSE

Met 1.360 gram en 710 lumen is de nieuwe 9410 LED-lantaarn krachtig en toch licht. Vier LEDs, gevoed door NiMH-batterijen van de nieuwste generatie, verlichten een afstand van 416 meter. En de lantaarn wordt geleverd met innovatieve technologie en functies die u van Peli kunt verwachten:

- 120° draaiende kop
- Verlichtingsduur: 4,45 u (laag)/1,30 u (hoog)
- Indicator voor batterijstatus
- Schakelaar voor 3 modi (Hoog, Laag, Knipperend)

Of u nu deel uitmaakt van een Urban Search and Rescue (USAR)-team of de 3e ploeg in een raffinaderij, u zult de compacte afmetingen en de krachtige lichtstraal van de nieuwe 9410 LED-lantaarn naar waarde schatten.

Ontdek alle technische kenmerken op: <http://9410.peli.com/>
Goedgekeurd volgens NFPA (National Fire Protection Agency) 1901



9410 LED ANSI FL1 Specifications

Materials

Behuizing	Lens	Afwerking	Schakelaartype
ABS	Polycarbonate	EXL	Push button multi-functional switch-100%, 50%, & flashing

Clip	Contact, veer en houder	O-ring	Nachtvisiefilm
NA	NA	EPDM gasket	NA





Configuratie

Cat. nr.	Beschrijving

9410 LED Accessoires

Cat. nr.	Beschrijving

	Hoog	Laag
LICHTBRON	LED	
BATTERIJEN	4 D Ni-MH (Included)	
LAADDUUR	NiMH Battery Pack	
VOLTAGE	3 hours 4.8	
LANGTE	22.2 cm (8.75")	
GEWICHT MET BATTERIJEN	0.14 kg (4.8 oz.)	
GEWICHT ZONDER BATTERIJEN	0 kg (0 oz.)	

	Hoog	Laag
LICHTOPBRENGST		300.00 LUMENS
GEBRUIKSDUUR (uur/min)		1h 45m 4.75 hrs.
STRAALAFSTAND (meter)		425m 249 m.
MAXIMALE STRAALINTENSITEIT		45260cd 15516cd

Cat. nr.	Beschrijving
9416	Desk/Dash Fast Charger Base Unit
9413DL	Diffuser Lens for 9410/9415
9419	NiMH Replacement Battery Pack
8056F	12V Plug-in for Fast Charger
6057F	110V Transformer for Fast Charger
6061F	Direct Wiring Rig for Fast Charger
9420	Desk/Dash Fast Charger Base Unit