

Uncontrolled document as of September 23, 2011. Refer to website for up to date specifications.



9430SL Spot Light Remote Area Lighting System



Twee jaar geleden lanceerden we het 9430 Remote Area Lighting System en veranderden we de manier waarop we ons werk belichten. Peli blijft een toonaangevende rol in de industrie spelen: de nieuwe modellen met een spotlichtstraal en een infraroodlichtstraal redden levens en verslaan vijandelijke gevaren. Met een krappe straal van 10° reikt de nieuwe 9430SL (Spot Light) honderden meters ver voor doeltreffende zoek- en redacties, en wetshandavings- en militaire acties. En met een werkduur van wel 15 uur doorstaat de 9430SL de langste nacht van het jaar. De 9430IR (Infrared) verbetert het nachtzicht voor een beter nachtzicht in donkere gebieden. Met een lage thermische signatuur is de 9430IR perfect voor discrete observatie. De 9430 RALS-family: zoeken, verdedigen en belichten van een maanloze nacht.



Lichtbron

LED-type	LED-levensduur	Geteste lumenwaarde	
High Flux LED	50000	1000 (Laag) (Hoog)	
Lampkoppen	Aantal LEDs	Spreiding lichtstraal	Helderheidinstellingen
1	24	10	2

Voedingsbron

Batterijtype	Batterijduur	Laadduur batterij	Levensduur batterij
12v Rechargeable, Sealed	15 (Laag) 8 (Hoog)	5 hrs. from full discharge	500
Waarschuwing lage batterijspanning	12V Primaire sockets	12V Hulpsockets	
Intermittent Blinking	1	1	
Watt	Voltage		
24	12		

Certificaten

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Compliant

Afmetingen en gewicht

Head Length	Kopbreedte	Kopdiepte
16.5cm.	20cm.	6.5cm.
Breedte gesloten	Lengte gesloten	Hoogte gesloten
20cm.	40cm.	23cm.
Masthoogte uitgeschoven	Snoerlengte	Gewicht
82 cm.	35cm.	10kg.

Materials

Head	Behuizing	Mast
Polycarbonate/ABS	Polycarbonate/ABS	Glass-Reinforced Plastic
Lens	Schakelaartype	
Polycarbonate	Silicone rubber keypad	

Configuratie

Cat. nr.	Beschrijving
9430SL	9430SL Spot Light Remote Area Lighting System

9430SL Spot Light Remote Area Lighting System Accessoires

Cat. nr.	Beschrijving