

Uncontrolled document as of September 23, 2011. Refer to website for up to date specifications.



9500 Shelter Lighting System



Het 9500 Shelter Lighting System is de laatste aanwinst van het RALS-gamma van verlichtingsoplossingen. Het biedt soldaten een veilige en stille LED-interieurverlichting voor schuilplaatsen waarbij tussen wit en rood licht kan worden gekozen. Het systeem is uiterst sterk en wordt snel geplaatst. Het telt drie rode/witte LED-lichtkoppen, een universele voeding, een lijnchakelaar, bevestigingssnoeren en een set industriële aansluitkabels met kleurencodering. De lichtkoppen zijn met elkaar verbonden en worden bevestigd met hangsnoeren in de tijdelijke schuilplaats/verblijfplaats. De kleur van het licht (rood of wit) wordt geselecteerd via een lijnchakelaar en elke lichtkop kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. Het systeem wordt voorzien van stroom via de meegeleverde universele wisselstroomvoeding of een extra gelijkstroombron van 12-30V zoals de 9430 of 9460.



Lichtbron

LED-type	LED-levensduur	Geteste lumenwaarde	
High Flux LED	50000	1200 (Laag)	(Hoog)
Lampkoppen	Aantal LEDs	Spreiding lichtstraal	Helderheidinstellingen
3	36	210	

Voedingsbron

Batterijtype	Batterijduur	Laadduur batterij	Levensduur batterij
	(Laag) (Hoog)		
Waarschuwing lage batterijspanning		12V Primaire sockets	12V Hulpsockets
Watt		Voltage	
24			

Certificaten

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Compliant

Afmetingen en gewicht

Head Length	Kopbreedte	Kopdiepte
41.4cm.	10.4cm.	0cm.
Breedte gesloten	Lengte gesloten	Hoogte gesloten
42.8cm.	52.4cm.	20.6cm.
Masthoogte uitgeschoven	Snoerlengte	Gewicht
0 cm.	399.9cm.	13.52kg.

Materials

Head	Behuizing	Mast
	Aluminium	
Lens	Schakelaartype	
Polycarbonate	Rocker (inline) / Push Button (light head)	

Configuratie

Cat. nr.	Beschrijving
9500	9500 Shelter Lighting System

9500 Shelter Lighting System Accessoires

Er zijn momenteel geen accessoires beschikbaar voor dit product.